

Drift og vedligeholdelse af forspændte søjler og bjælker

Drift og vedligeholdelse af forspændte søjler, bjælker, TT og ribbetagplader (RTP)

Denne drift- og vedligeholdelsesvejledning omfatter

Søjler

bjælker

TT

Ribbetagplader (RTP)

Ovennævnte produkter fra Contiga Tinglev A/S er uorganiske og afgiver ikke generende lugte eller dampe. De angribes ikke af nedbrydende organismer som råd og svamp. Er elementerne indbygget korrekt under byggeperioden kræves normalt ingen vedligeholdelse.

Eftersyn:

Ved eftersyn efterses for eventuelle revner/deformationer og afskalninger på overfladen.

Huller og skader

Etablering af større huller i betonelementerne skal kun ske efter aftale med en rådgiver.

Inden eventuelle skader reparerer skal det fastslås hvorfor skaden er opstået og hvordan en gen-tagelse kan forhindres. Udbedringsmaterialer afhænger af skadetyper og elementspecifikationer og bør afklares med en rådgiver.

Ophængning af lamper, installationer m.m

De fleste typer plugs og dybler af anerkendt mærke kan benyttes.

Ved iboring af plugs, dybler, må armeringen ikke beskadiges.

Vedligeholdelse af overflader:

Såfremt elementerne skal overfladebehandles har Dansk Teknologisk institut udgivet Malerfag-ligt Behandlings Katatlog" (MBK). Heri er de almindeligt anvendte malerbehandlinger beskrevet, både som nybehandling og som vedligehold. Kataloget indeholder eksempler på typiske situa-tioner for vedligehold og reovering.